



Systeem IDEAL EPS

Productgegevens



Algemene zone AZ
(VA = 250 mm)
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 001



Kopelement K/AZ ALU
(4 Bögen)
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 003



Kopelement K/AZ
(4 Bögen)
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 004



Randelement RA
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 008



Kopelement K/BG
(1-fach)
250 x 375 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 007



Randzone RZ
(VA = 125 mm)
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 002



Kopelement K/RZ ALU
(8 Bögen)
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 005



Kopelement K/RZ
(8 Bögen)
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 006



Randhout RH
1.000 x 45 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 901



Randhout RD
250 x 45 x 30 mm (LxBxH)
Art.-nr. 2 02 902



Omega-vorm van buis banen



Afvlakking van lamelranden



Kopelement met aluminium



Geïntegreerde breuklijn

Materiaal

Plaat ondergrond	Styropoorplaat EPS 035 DEO; 240kPa
Warmtegeleidende lamel	Aluminium 0,5 mm, met banen voor buis (Omega-vorm), ontbraamd

Gegevens

Warmtegeleiding	0,035 W/mK
Warmteweerstand	0,86 m² K/W
Druksterkte	240 kPa bij 10 % compressie volgens DIN EN 826
Bouwmateriaal classificering	B1

Vereisten volgens DIN 18202

		Indicatie maten als grenswaarden in mm bij meetpunt afstanden in m				
Deel	Referentie	0,1 m	1 m	4 m	10 m	15 m
4	Gebruikersklare vloer met verhoogde eisen, bv. met zelfnivellerende egalisatiemiddelen	1 mm	3 mm	9 mm	12 mm	15 mm

Toebehoren

Product	Type	L x B x H	Art.-nr.
Warmtegeleidende plaat	Aluminium	495 x 242 x 0,5 mm	2 02 903
Warmtegeleidende plaat	Staal	800 x 200 x 1 mm	2 02 904
Randisolatie	IDEAL EPS	50 m x 8 mm x 100 mm	2 02 011

