





System IDEAL ÖKO

Productgegevens



Algemene zone AZ
(VA = 250 mm)
1.000 x 500 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 101



Kopelement K/AZ ALU
(1 Bogen)
250 x 500 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 103



Kopelement K/AZ
(1 Bogen)
250 x 500 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 104




Randelement RA
1.000 x 500 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 108




Kopelement K/BG
(1-fach)
250 x 375 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 107



Bochten 90°
250 x 250 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 110



Randzone RZ
(VA = 125 mm)
1.000 x 500 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 102



Kopelement K/RZ ALU
(2 Bögen)
250 x 500 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 105



Kopelement K/RZ
(2 Bögen)
250 x 500 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 106



Toevoerelement ZL
1.000 x 125 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 109



Randhout RH
1.000 x 45 x 30 mm (Lx-BxH)
Art.-Nr. 2 02 901



Randhout RD
250 x 45 x 30 mm (LxBxH)
Art.-Nr. 2 02 902



Omega-vorm van buis banen



Afvlakking van lamelranden



Kopelement met aluminium



Volvlakkig warmtegeleiding

Materiaal

Plaat ondergrond	Houtvezel 140 kPa; volgens DIN 68755; getest volgens DIN 18165 T1
Warmtegeleidende lamel	Aluminium 0,5 mm, met banen voor buis (Omega-vorm), ontbraamd

Gegevens

Warmtegeleiding	0,040 W/mK
Warmteweerstand	0,75 m² K/W
Druksterkte	≥140 kPa bij 10 % compressie volgens DIN EN 826
Bouwmateriaal classificering	B2

Vereiste volgens DIN 18202

Steekafmetingen als grenswaarden in mm met meetpuntafstanden in m

Deel	Onderwerp	0,1 m	1 m	4 m	10 m	15 m
4	Afgewerkte vloeren die hogere eisen stellen, bijvoorbeeld met zelfnivellerende vulmiddelen	1 mm	3 mm	9 mm	12 mm	15 mm

Toebehoren

Product	Type	L x B x H	Art.-Nr.
Warmtegeleidingslamel	Aluminium	495 x 242 x 0,5 mm	2 02 903
Lastenverdeellamel	Staal	800 x 200 x 1 mm	2 02 904
Randisolatie	IDEAL ÖKO	25 m x 10 mm x 140 mm	2 02 013



Detailinformatie: D2000, D1001